

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El THV es un tablero de densidad media, con un recubrimiento especial de celulosa que evita la humedad al tiempo que ofrece un acabado visto perfecto para la obtención de hormigón arquitectónico liso.



APLICACIONES RECOMENDADAS

- Muros y forjados de hormigón arquitectónico
- Muros de hormigón de todo tipo
- Elementos constructivos de hormigón visto, como: columnas, pilares, balcones, vallas perimetrales, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DATOS TÉCNICOS	TEST	UNIDAD	RESULTADO
Espesor	EN 324-1	mm	2,5 ± 0,2
Largo	EN 324-1	mm/m	3000 ± 2 (max 5 mm)
Ancho	EN 324-1	mm/m	1150 ± 2 (max 5 mm)
Escuadrado/Tolerancia	EN 324-2	mm/m	2
Resistencia a la flexión	EN 310	N/mm ²	23
Enlace interno	EN 319	N/mm ²	0,65

Nota: los datos mencionados están sujetos a experiencias desarrolladas por el proveedor de la materia prima.

VENTAJAS

Hormigón arquitectónico de gran calidad



Alta resistencia a la humedad



Alta resistencia al desgarro



CONSIDERACIONES

- No necesita desencofrantes
- No golpear con ferralla o vibrador
- En ningún caso deberá existir contacto directo con agua
- Deberá almacenarse siempre a cubierto y sobre una superficie plana

NOTA: no respetar la consideraciones indicadas puede alterar el producto. En estos casos la empresa no se hace responsable del acabado final del hormigonado.